

Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/lampa-kroma-s-led-ideus-p-8650.html>



Lampa KROMA S LED IDEUS

Cena brutto	71,69 zł
Cena netto	58,28 zł
Cena poprzednia	84,98 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	03605
Kod producenta	03605
Producent	IDEUS

Opis produktu

Lampa KROMA S LED IDEUS

Oprawa dostępna w trzech wersjach:

Naświetlacz SMD LED z czujnikiem ruchu

Marka produktu: STRÜHM

Zasilanie: 230V 50Hz

Kolor: szary

Moc: 20 W

Dedykowane źródło światła: SMD LED, w komplecie

Barwa światła: neutralna biała

Użyteczny strumień świetlny Φ use: 1720 lm

Kąt rozsyłu światłości: 114°

Okres trwałości L70B50: 25000 h

Klasa efektywności energetycznej EEL: F

Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak

IP: 65

Materiał: odlew stopu aluminium, szkło, tworzywo sztuczne

Wymiary (mm): wys. 159, szer. 144, głęb. 54

Uwagi: czujnik ruchu PIR w komplecie; możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia (20-2000 lx), przy którym urządzenie pracuje; kąt działania czujnika 30°/120° (V/H); zasięg wykrywania ruchu

Naświetlacz SMD LED z czujnikiem ruchu

Marka produktu: STRÜHM

Zasilanie: 230V 50Hz

Kolor: szary

Moc: 30 W

Dedykowane źródło światła: SMD LED, w komplecie

Barwa światła: neutralna biała

Użyteczny strumień świetlny Φ use: 2660 lm

Kąt rozsyłu światłości: 115°

Okres trwałości L70B50: 25000 h

Klasa efektywności energetycznej EEL: F

Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak

IP: 65

Materiał: odlew stopu aluminium, szkło, tworzywo sztuczne

Wymiary (mm): wys. 185, szer. 177, głęb. 54

Uwagi: czujnik ruchu PIR w komplecie; możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia (20-2000 lx), przy którym urządzenie pracuje; kąt działania czujnika 30°/120° (V/H); zasięg wykrywania ruchu

Naświetlacz SMD LED z czujnikiem ruchu

Marka produktu: STRÜHM

Zasilanie: 230V 50Hz

Kolor: szary

Moc: 50 W

Dedykowane źródło światła: SMD LED, w komplecie

Barwa światła: neutralna biała

Użyteczny strumień świetlny Φ_{use} : 4420 lm

Kąt rozsyłu światłości: 114°

Okres trwałości L70B50: 25000 h

Klasa efektywności energetycznej EEI: F

Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak

IP: 65

Materiał: odlew stopu aluminium, szkło, tworzywo sztuczne

Wymiary (mm): wys. 220, szer. 229, głęb. 59

Uwagi: czujnik ruchu PIR w komplecie; możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia (20-2000 lx), przy którym urządzenie pracuje; kąt działania czujnika 30°/120° (V/H); zasięg wykrywania ruchu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersja: 20 W , 30 W , 50 W