

Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/lampa-kroma-s-led-ideus-p-8650.html>



## Lampa KROMA S LED IDEUS

Cena brutto	<b>71,69 zł</b>
Cena netto	<b>58,28 zł</b>
Cena poprzednia	<b>84,98 zł</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>03605</b>
Kod producenta	<b>03605</b>
Producent	<b>IDEUS</b>

### Opis produktu

#### Lampa KROMA S LED IDEUS

Oprawa dostępna w trzech wersjach:

Naświetlacz SMD LED z czujnikiem ruchu

Marka produktu: STRÜHM

Zasilanie: 230V 50Hz

Kolor: szary

Moc: 20 W

Dedykowane źródło światła: SMD LED, w komplecie

Barwa światła: neutralna biała

Użyteczny strumień świetlny  $\Phi_{use}$ : 1720 lm

Kąt rozsyłu światłości: 114°

Okres trwałości L70B50: 25000 h

Klasa efektywności energetycznej EEL: F

Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak

IP: 65

Materiał: odlew stopu aluminium, szkło, tworzywo sztuczne

Wymiary (mm): wys. 159, szer. 144, głęb. 54

Uwagi: czujnik ruchu PIR w komplecie; możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia (20-2000 lx), przy którym urządzenie pracuje; kąt działania czujnika 30°/120° (V/H); zasięg wykrywania ruchu

Naświetlacz SMD LED z czujnikiem ruchu

Marka produktu: STRÜHM

Zasilanie: 230V 50Hz

Kolor: szary

Moc: 30 W

Dedykowane źródło światła: SMD LED, w komplecie

Barwa światła: neutralna biała

Użyteczny strumień świetlny  $\Phi_{use}$ : 2660 lm

Kąt rozsyłu światłości: 115°

Okres trwałości L70B50: 25000 h

Klasa efektywności energetycznej EEL: F

Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak

IP: 65

Materiał: odlew stopu aluminium, szkło, tworzywo sztuczne

Wymiary (mm): wys. 185, szer. 177, głęb. 54

Uwagi: czujnik ruchu PIR w komplecie; możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia (20-2000 lx), przy którym urządzenie pracuje; kąt działania czujnika 30°/120° (V/H); zasięg wykrywania ruchu

Naświetlacz SMD LED z czujnikiem ruchu

Marka produktu: STRÜHM

Zasilanie: 230V 50Hz

Kolor: szary

Moc: 50 W

Dedykowane źródło światła: SMD LED, w komplecie

Barwa światła: neutralna biała

Użyteczny strumień świetlny  $\Phi_{use}$ : 4420 lm

Kąt rozsyłu światłości: 114°

Okres trwałości L70B50: 25000 h

Klasa efektywności energetycznej EEI: F

Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak

IP: 65

Materiał: odlew stopu aluminium, szkło, tworzywo sztuczne

Wymiary (mm): wys. 220, szer. 229, głęb. 59

Uwagi: czujnik ruchu PIR w komplecie; możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia (20-2000 lx), przy którym urządzenie pracuje; kąt działania czujnika 30°/120° (V/H); zasięg wykrywania ruchu

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wersja:** 20 W , 30 W , 50 W