

Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/lampa-sufitowa-arcco-gtv-p-6680.html>

## Lampa sufitowa ARCCO GTV



|             |                  |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | <b>186,06 zł</b> |
|-------------|------------------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| Cena netto | <b>151,27 zł</b> |
|------------|------------------|

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Numer katalogowy | <b>LD-ARC15W-NB</b> |
|------------------|---------------------|

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Kod producenta | <b>65000275</b> |
|----------------|-----------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Producent | <b>GTV</b> |
|-----------|------------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Etykieta energetyczna | <b>E</b> |
|-----------------------|----------|

### Opis produktu

#### Lampa sufitowa biała ARCCO GTV

Lampa sufitowa ARCCO charakteryzuje się prostą formą. Lampa posiada białą neutralną barwę światła. Lampa o mocy 15W, 25W i 30W.

Produkt dostępny w następujących wersjach:

- LD-ARC15W-NB - moc 15W, Strumień światła 1350lm
- LD-ARC25W-NB - moc 25W, Strumień światła 2250lm
- LD-ARC30W-NB - moc 30W, Strumień światła 2700lm

#### UWAGA!

Do zamówień poniżej minimum logistycznego, zostaną doliczone koszty pakowania:

Dla zamówienia do 750 zł netto, będzie doliczona opłata za pakowanie przesyłki w wysokości 50,00 zł netto.

Dla zamówienia do 1550 zł netto, będzie doliczona opłata za pakowanie przesyłki w wysokości 25,00 zł netto.

#### Dane techniczne:

- Moc źródła światła lub urządzenia [W]: 15, 25, 30
- Temperatura barwowa światła [K]: 4000
- Strumień świetlny [lm]: 1350, 2250, 2700
- Materiał: aluminium
- Kolor: biały
- Zasilanie prąd: zmienny
- Częstotliwość [Hz]: 50-60
- Współpracuje ze ściemniaczem: nie
- Stopień ochrony IK: 08
- Inside / Outside: Inside
- Klasa energetyczna: A++, A
- Napięcie zasilania [V]: 220-240
- Stopień ochrony IP: 20
- Kąt świecenia [°]: 110
- Liczba cykli załącz/wyłącz: 20000
- Miejsce montażu: sufit
- Trwałość średnia [h]: 40000
- Współczynnik mocy PF: >0,9
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- Współczynnik oddawania barw:  $\geq 80$
- Certyfikat CE: tak
- Certyfikat EAC: tak

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

