

Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/lampa-sufitowa-bari-dl-ip65-led-pxf-lighting-p-6711.html>

Lampa sufitowa Bari DL IP65 LED PXF Lighting

Cena brutto	468,43 zł
Cena netto	380,84 zł
Numer katalogowy	DH001.1166.830.A000
Producent	PXF Lighting

Opis produktu

Bari DL IP65 LED

Seria opraw oświetleniowych typu downlight w wersji IP65. Oprawy te przystosowane są do montażu w suficie podwieszanym.

Wykonanie: ring i obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor biały). Szyba przezroczysta ze szkła hartowanego, odbłyśnik fasetowany z polerowanego aluminium

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K

Zastosowanie: korytarze, sale konferencyjne, poczekalnie, recepcje, toalety, podcienie, laboratoria badawcze

Kategoria oprawy: oprawa typu downlight, oprawa szczelna do pomieszczeń czystych

Zasilanie: 230 V

Oprawy dostępne w następujących wersjach:

	Moc oprawy	Moc źródła świata	Strumień światlny źródła	Strumień światlny oprawy	Skuteczność światlna źródła	Skuteczność światlna oprawy	Temp. barwowa	Waga
DH002.1166.840.A000 PX4089597	21W	1x21W	2830 lm	2380lm	157 lm/W	113 lm/W	4000K	2,00 kg
DH003.1166.830.A000 PX4089583	29W	1x29W	3690 lm	3090lm	142 lm/W	107 lm/W	3000K	2,00 kg
DH003.1166.840.A000 PX4089604	29W	1x29W	3800 lm	3190lm	146 lm/W	110 lm/W	4000K	2,00 kg
DH001.1166.830.A000 PX4089569	15W	1x15W	1990 lm	1670lm	166 lm/W	111 lm/W	3000K	2,00 kg
DH001.1166.840.A000 PX4089590	15W	1x15W	2050 lm	1720lm	171 lm/W	115 lm/W	4000K	2,00 kg
DH002.1166.830.A000 PX4089576	21W	1x21W	2740 lm	2300lm	152 lm/W	110 lm/W	3000K	2,00 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc oprawy: 15W , 21W , 29W

Temp. barwowa: 3000K , 4000K