

Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/lampa-sufitowa-bari-dl-led-pxf-lighting-p-6710.html>

Lampa sufitowa Bari DL LED PXF Lighting



Cena brutto	319,89 zł
Cena netto	260,07 zł
Numer katalogowy	DF001.1166.830.A000
Producent	PXF Lighting

Opis produktu

Bari DL LED

Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na module LED.
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe.

Wykonanie: Korpus z aluminium malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), szyba przezroczysta ze szkła hartowanego, odbłyśnik fasetowany z polerowanego aluminium

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K

Zastosowanie: korytarze, sale konferencyjne, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa typu downlight

Zasilanie: 230 V

Oprawy dostępne w następujących wersjach:

	Stopień ochrony (IP)	Moc oprawy	Info	Strumień światlny oprawy	Skuteczność światlna oprawy	Kąt rozsyłu	Temp. barwowa	Waga
DF001.1166.830.A000 PX4089401	IP20	15W	Regulowany	1610lm	107 lm/W	55 °	3000K	1,00 kg
DF001.1166.840.A000 PX4089429	IP20	15W	Regulowany	1660lm	111 lm/W	55 °	4000K	1,00 kg
DF002.1166.830.A000 PX4089408	IP20	21W	Regulowany	2220lm	106 lm/W	55 °	3000K	1,00 kg
DF002.1166.840.A000 PX4089436	IP20	21W	Regulowany	2290lm	109 lm/W	55 °	4000K	1,00 kg
DF003.1166.830.A000 PX4089415	IP20	15W	Regulowany	1530lm	102 lm/W	45 °	3000K	1,20 kg
DF003.1166.840.A000 PX4089443	IP20	15W	Regulowany	1580lm	105 lm/W	45 °	4000K	1,20 kg
DF004.1166.830.A000 PX4089422	IP20	21W	Regulowany	2110lm	100 lm/W	45 °	3000K	1,20 kg
DF004.1166.840.A000 PX4089450	IP20	21W	Regulowany	2180lm	104 lm/W	45 °	4000K	1,20 kg
DG001.1166.830.A000 PX4089457	IP44	15W		1670lm	111 lm/W	45 °	3000K	1,00 kg
DG001.1166.840.A000 PX4089471	IP44	15W		1720lm	115 lm/W	45 °	4000K	1,00 kg
DG002.1166.830.A000 PX4089464	IP44	21W		2300lm	110 lm/W	45 °	3000K	1,00 kg
DG002.1166.840.A000 PX4089478	IP44	21W		2370lm	113 lm/W	45 °	4000K	1,00 kg
DG003.1166.830.A000 PX4089485	IP44	15W		1710lm	114 lm/W	55 °	3000K	1,20 kg
DG003.1166.840.A000 PX4089506	IP44	15W		1760lm	117 lm/W	55 °	4000K	1,20 kg
DG004.1166.830.A000 PX4089492	IP44	21W		2360lm	112 lm/W	55 °	3000K	1,20 kg
DG004.1166.840.A000 PX4089513	IP44	21W		2430lm	116 lm/W	55 °	4000K	1,20 kg
DG005.1166.830.A000 PX4089499	IP44	29W		3170lm	109 lm/W	55 °	3000K	1,20 kg
DG005.1166.840.A000 PX4089520	IP44	29W		3260lm	112 lm/W	55 °	4000K	1,20 kg
DG006.1166.830.A000 PX4089527	IP44	15W		1690lm	113 lm/W	50 °	3000K	1,80 kg
DG006.1166.840.A000 PX4089548	IP44	15W		1740lm	116 lm/W	50 °	4000K	1,80 kg
DG007.1166.830.A000 PX4089534	IP44	21W		2330lm	111 lm/W	50 °	3000K	1,80 kg
DG007.1166.840.A000 PX4089555	IP44	21W		2400lm	114 lm/W	50 °	4000K	1,80 kg
DG008.1166.830.A000 PX4089541	IP44	29W		3130lm	108 lm/W	50 °	3000K	1,80 kg
DG008.1166.840.A000 PX4089562	IP44	29W		3220lm	111 lm/W	50 °	4000K	1,80 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ oprawy: 15W 1530lm , 15W 1580lm , 15W 1610lm , 15W 1660lm , 15W 1670lm , 15W 1690lm , 15W 1710lm , 15W 1720lm , 15W 1740lm , 15W 1760lm , 21W 2110lm , 21W 2180lm , 21W 2220lm , 21W 2290lm , 21W 2300lm , 21W 2330lm , 21W 2360lm , 21W 2370lm , 21W 2400lm , 21W 2430lm , 29W 3130lm , 29W 3170lm , 29W 3220lm , 29W 3260lm