

Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/lampa-sufitowa-bari-dlk-nt-ip44-led-plexiform-p-6713.html>



Lampa sufitowa Bari DLK NT IP44 LED Plexiform

Cena brutto	401,39 zł
Cena netto	326,33 zł
Cena poprzednia	654,59 zł
Numer katalogowy	DJ001.1189.830.A000
Producent	PLEXIFORM

Opis produktu

Bari DLK NT IP44 LED

Downlight natynkowy z ramką kwadratową DLK stanowi uzupełnienie okrągłej serii opraw BARI.

Wykonanie: Ramka z aluminium malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), obudowa z blachy stalowej. Szyba hartowana przezroczysta SH lub matowa SH MAT. Odbłyśnik z polerowanego aluminium o czystości 99,85%.

Montaż: natynkowy

Zastosowanie: korytarze, sale konferencyjne, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa typu downlight

Zasilanie: 230 V

Oprawy dostępne w następujących wersjach:

	Moc oprawy	Raster / przesłona	Strumień światlny źródła	Strumień światlny oprawy	Skuteczność światlna źródła	Skuteczność światlna oprawy	Temp. barwowa	Waga
DJ001.1189.830.A000 PX4089700	15W	SH	1970 lm	1600lm	164 lm/W	107 lm/W	3000K	1,70 kg
DJ001.1189.840.A000 PX4089721	15W	SH	2030 lm	1640lm	169 lm/W	109 lm/W	4000K	1,70 kg
DJ002.1189.830.A000 PX4089707	21W	SH	2730 lm	2210lm	152 lm/W	105 lm/W	3000K	1,70 kg
DJ002.1189.840.A000 PX4089728	21W	SH	2810 lm	2270lm	156 lm/W	108 lm/W	4000K	1,70 kg
DJ003.1189.830.A000 PX4089714	29W	SH	3720 lm	3010lm	143 lm/W	104 lm/W	3000K	1,70 kg
DJ003.1189.840.A000 PX4089735	29W	SH	3820 lm	3090lm	147 lm/W	107 lm/W	4000K	1,70 kg
DJ001.1188.830.A000 PX4089742	15W	SH MAT	1970 lm	1460lm	164 lm/W	97 lm/W	3000K	1,70 kg
DJ001.1188.840.A000 PX4089763	15W	SH MAT	2030 lm	1500lm	169 lm/W	100 lm/W	4000K	1,70 kg
DJ002.1188.830.A000 PX4089749	21W	SH MAT	2730 lm	2020lm	152 lm/W	96 lm/W	3000K	1,70 kg
DJ002.1188.840.A000 PX4089770	21W	SH MAT	2810 lm	2080lm	156 lm/W	99 lm/W	4000K	1,70 kg
DJ003.1188.830.A000 PX4089756	29W	SH MAT	3720 lm	2750lm	143 lm/W	95 lm/W	3000K	1,70 kg
DJ003.1188.840.A000 PX4089777	29W	SH MAT	3820 lm	2830lm	147 lm/W	98 lm/W	4000K	1,70 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc oprawy: 15W , 21W , 29W

Temp. barwowa: 3000K , 4000K

Typ przesłony: SH , SH MAT