

Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/lampa-sufitowa-bari-eco-dln-ip44-led-pxf-lighting-p-6640.html>



Lampa sufitowa Bari ECO DLN IP44 LED PXF Lighting

| | |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto | 346,35 zł |
| Cena netto | 281,59 zł |
| Numer katalogowy | DM001.1166.830.A000 |
| Producent | PXF Lighting |

Opis produktu

Bari ECO DLN IP44 LED

BARI ECO DLN LED to oprawy z przeznaczeniem do montażu nastropowego. Dzięki wysokim parametrom świetlnym i uniwersalnemu kształtowi oprawa znajduje zastosowanie w większości pomieszczeń wewnątrz budynków takich jak: pomieszczenia biurowe, hotele, korytarze i galerie handlowe.

Zalety: obudowa i odbłyśnik z wysokogatunkowego aluminium zapewnia odpowiednią temperaturę diod LED, żywotność źródeł LED > 50 000 h, źródła LED renomowanych producentów o wysokiej skuteczności świetlnej, możliwość malowania ringu na dowolny kolor z palety RAL. Możliwość współpracy z czujnikami ruchu.

Wykonanie: ring i obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor biały). Klosz OPAL, szyba hartowana, odbłyśnik aluminium o czystości 99,85 %

Montaż: nastropowy (IP44), zwieszany (IP20)

Aksesoria: zawieszenie centralne 3x

Zastosowanie: korytarze, sale konferencyjne, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa typu downlight

Zasilanie: 230V

| | Moc oprawy | Strumień świetlny oprawy | Skuteczność świetlna oprawy | Temp. barwowa | Waga |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|---------|
| DM001.1166.830.A000 PX1487101 | 10W | 1140lm | 114 lm/W | 3000K | 1,80 kg |
| DM001.1166.840.A000 PX1487108 | 10W | 1160lm | 116 lm/W | 4000K | 1,80 kg |
| DM002.1166.830.A000 PX1487116 | 15W | 1560lm | 104 lm/W | 3000K | 1,80 kg |
| DM002.1166.840.A000 PX1487122 | 15W | 1590lm | 106 lm/W | 4000K | 1,80 kg |
| DM003.1166.830.A000 PX1487129 | 19W | 1990lm | 105 lm/W | 3000K | 1,80 kg |
| DM003.1166.840.A000 PX1487136 | 19W | 2030lm | 107 lm/W | 4000K | 1,80 kg |
| DM004.1166.830.A000 PX1487143 | 28W | 2690lm | 96 lm/W | 3000K | 1,80 kg |
| DM004.1166.840.A000 PX1487150 | 28W | 2750lm | 98 lm/W | 4000K | 1,80 kg |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ oprawy: 10W 1140lm , 10W 1160lm , 15W 1560lm , 15W 1590lm , 19W 1990lm , 19W 2030lm , 28W 2690lm , 28W 2750lm

Oprawy dostępne w następujących wersjach: