

Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/lampa-sufitowa-dione-led-plus-lena-lighting-p-6313.html>

Lampa sufitowa Dione LED Plus Lena Lighting



Cena brutto	424,35 zł
Cena netto	345,00 zł
Numer katalogowy	943294
Kod producenta	943294
Producent	Lena Lighting

Opis produktu

Lampa sufitowa Dione LED Plus Lena Lighting

Charakterystyka:

Zaprojektowana od podstaw natynkowa, okrągła plafoniera LED ze zintegrowanym, energooszczędnym modułem LED. Lampa wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Odznacza się wysoką skutecznością świetlną i bardzo wysoką szczelnością IP65. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachować plafonierze najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10. Zastosowano w niej szereg sprawdzonych rozwiązań mających wpływ na szybkość i łatwość montażu (system zwieszania klosza, gotowość do okablowania przelotowego) oraz bezpieczeństwo komponentów: klosz zintegrowany z modułem LED.

Zastosowanie:

Lampa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne) i zewnętrznego (oświetlenie elewacyjne). Polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

Dane techniczne:

- Moc nominalna [W]: 30
- Moc znamionowa oprawy [W]: 36
- Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240
- Częstotliwość [Hz]: 50-60
- Strumień świetlny oprawy [lm]: 3400
- Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: 92
- Klasa energetyczna: A+
- Klasa ochronności: I
- Temperatura barwowa [K]: 3000
- Współczynnik oddawania barw (Ra): >80 SDCM: ≤ 3
- Współczynnik mocy: 0.95 Kąt świecenia [°]: 120
- Materiał klosza: PC
- Rodzaj klosza: OPAL
- Kolor klosza: biały
- Materiał korpusu oprawy: ABS
- Kolor korpusu oprawy: biały
- Materiał pierścienia: ABS
- Kolor pierścienia: biały
- Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: ø340/115
- Wymiary montażowe [mm]: 140
- Odporność na uderzenia: IK10
- Stopień szczelności: IP65
- Sposób montażu: natynkowy
- Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35

-
- Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: 340/340/115