

Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/lampa-sufitowa-gamma-led-lena-lighting-p-6309.html>

## Lampa sufitowa Gamma LED Lena Lighting



Cena brutto	<b>121,77 zł</b>
Cena netto	<b>99,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>226663</b>
Kod producenta	<b>226663</b>
Producent	<b>Lena Lighting</b>

### Opis produktu

#### Lampa Gamma LED Lena Lighting

##### Charakterystyka:

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym modułem LED wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością IP54. Dzięki podstawie i kloszowi wykonanemu z uderzenioodpornego PC jest to plafon LED zachowujący wysoką odporność na uderzenia IK10. Dostępna jest w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

##### Zastosowanie:

Lampa natynkowa umożliwiająca montaż sufitowy lub ścienny, przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w ciągach komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne. Szczególnie polecana jest w obiektach użyteczności publicznej oraz wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.

##### Dane techniczne:

- Źródło światła: moduł LED
- Moc nominalna [W]: 14
- Moc znamionowa oprawy [W]: 17
- Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240
- Częstotliwość [Hz]: 50-60
- Strumień świetlny oprawy [lm]: 1600
- Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: 83
- Klasa energetyczna: A Klasa ochrony: II
- Temperatura barwowa [K]: 4000
- Współczynnik oddawania barw (Ra): >80 SDCM: ≤ 5
- Współczynnik mocy: 0.90 Kąt świecenia [°]: 120
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: 1
- Materiał klosza: PC
- Rodzaj klosza: OPAL
- Kolor klosza: biały
- Materiał optyki: PC
- Materiał korpusu oprawy: PP
- Kolor korpusu oprawy: biały
- Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 280/72
- Wymiary montażowe [mm]: 160
- Odporność na uderzenia: IK10
- Stopień szczelności: IP54
- Sposób montażu: natynkowy
- Temperatura pracy [°C]: od -20 do +25
- Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: 280/75/280
- Waga netto oprawy [kg]: 0.430

