

Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/lampa-sufitowa-sigma-ii-gk-led-pxf-lighting-p-6647.html>

Lampa sufitowa Sigma II G/K LED PXF Lighting



Cena brutto	316,74 zł
Cena netto	257,51 zł
Numer katalogowy	AP001.2222.830.A000
Producent	PXF Lighting

Opis produktu

Sigma II G/K LED

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu. System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie rastrów LED stworzone przez PXF Lighting, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rozwiązań rastrowych w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.

Montaż: do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K

Akcesoria: końcówki, łącznik liniowy niewidoczny

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa systemowa

Zasilanie: 230V

Oprawy dostępne w następujących wersjach:

	Moc oprawy	Raster / przełona	Info	Strumień światlny oprawy	Skuteczność światlna oprawy	Temp. barwowa	Waga
AP001.2222.830.A000 PX4040857	13W	MPRM		1380lm	106 lm/W	3000K	1,60 kg
AP001.2222.840.A000 PX4040864	13W	MPRM		1400lm	107 lm/W	4000K	1,60 kg
AP002.2222.830.A000 PX4040871	25W	MPRM		2830lm	113 lm/W	3000K	2,70 kg
AP002.2222.840.A000 PX4040878	25W	MPRM		2890lm	115 lm/W	4000K	2,70 kg
AP003.2222.830.A000 PX4040885	36W	MPRM		4300lm	119 lm/W	3000K	3,60 kg
AP003.2222.840.A000 PX4040892	36W	MPRM		4380lm	121 lm/W	4000K	3,60 kg
AP004.2222.830.A000 PX4040899	48W	MPRM		5790lm	120 lm/W	3000K	5,30 kg
AP004.2222.840.A000 PX4040906	48W	MPRM		5900lm	122 lm/W	4000K	5,30 kg
AP001.2233.830.A000 PX4040913	14W	PAR		1630lm	116 lm/W	3000K	1,60 kg
AP001.2233.840.A000 PX4040920	14W	PAR		1660lm	118 lm/W	4000K	1,60 kg
AP002.2233.830.A000 PX4040927	27W	PAR		3250lm	120 lm/W	3000K	2,70 kg
AP002.2233.840.A000 PX4040934	27W	PAR		3320lm	122 lm/W	4000K	2,70 kg
AP003.2233.830.A000 PX4040936	40W	PAR		4880lm	122 lm/W	3000K	3,60 kg
AP003.2233.840.A000 PX4040938	40W	PAR		4980lm	124 lm/W	4000K	3,60 kg
AP004.2233.830.A000 PX4040941	51W	PAR		6500lm	127 lm/W	3000K	5,30 kg
AP004.2233.840.A000 PX4040948	51W	PAR		6640lm	130 lm/W	4000K	5,30 kg
AP001.2211.830.A000 PX4041101	13W	OPAL	Klosz wklikiwany	1280lm	98 lm/W	3000K	1,80 kg
AP001.2211.840.A000 PX4041108	13W	OPAL	Klosz wklikiwany	1300lm	100 lm/W	4000K	1,80 kg
AP002.2211.830.A000 PX4041115	25W	OPAL	Klosz wklikiwany	2660lm	106 lm/W	3000K	2,70 kg
AP002.2211.840.A000 PX4041122	25W	OPAL	Klosz wklikiwany	2710lm	108 lm/W	4000K	2,70 kg
AP003.2211.830.A000 PX4041129	36W	OPAL	Klosz wklikiwany	4040lm	112 lm/W	3000K	3,70 kg
AP003.2211.840.A000 PX4041136	36W	OPAL	Klosz wklikiwany	4120lm	114 lm/W	4000K	3,70 kg
AP004.2211.830.A000 PX4041143	48W	OPAL	Klosz wklikiwany	5380lm	112 lm/W	3000K	4,90 kg
AP004.2211.840.A000 PX4041150	48W	OPAL	Klosz wklikiwany	5500lm	115 lm/W	4000K	4,90 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc oprawy: 13W MPRM , 25W MPRM , 36W MPRM , 48W MPRM , 14W PAR , 27W PAR , 40W PAR , 51W PAR , 13W OPAL , 25W OPAL , 36W OPAL , 48W OPAL

Temp. barwowa: 3000K , 4000K