Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:50

Link do produktu: https://oswietlenie-sklep.pl/lampa-sufitowa-sun-led-plexiform-p-6705.html

Lampa sufitowa Sun LED Plexiform

Cena brutto	**338,56 zł**
Cena netto	**275,25 zł**
Cena poprzednia	~~**552,10 zł**~~
Numer katalogowy	**CK002.1122.830.A000**
Producent	**PLEXIFORM**

Opis produktu

Sun LED

Nowoczesna oprawa oświetleniowa zaprojektowana pod źródła LED o wysokiej skuteczności świetlnej. SUN LED charakteryzuje się estetycznym wyglądem, szybkim montażem, posiada wysokie parametry świetlne i niski współczynnik olśnienia UGR. SUN LED wyposażono w zasilacze o współczynniku mocy cos ϕ > 0,95. Możliwość sterowania oświetleniem DALI - na zapytanie. Produkt przeznaczony do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor biały). Istnieje możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL. Płyta mikropryzmatyczna MPRM. Dla wersji zwieszanej akcesoria do zawieszenia w komplecie
Montaż: Sufit podwieszany o widocznej konstrukcji nośnej, G/K do wersji 600x600 z dodatkowa ramką, zwieszany, nastropowy
Akcesoria: Ramka G/K do wersji 600x600, zawieszenie (zwykłe i elektryczne).
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,korytarze
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa kasetonowa
Zasilanie: 230 V

Oprawy dostępne w następujących wersjach:

	Stopień ochrony (IP)	Moduły LED	Info	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna oprawy	Temp. barwowa	Waga
CK001.1122.830.A000 PX2065501	IP44	2x	600x600	3610lm	120 lm/W	3000K	4,30 kg
CK001.1122.840.A000 PX2065508	IP44	2x	600x600	3680lm	123 lm/W	4000K	4,30 kg
CK002.1122.830.A000 PX2065515	IP44	1x	1196x296	3670lm	122 lm/W	3000K	4,40 kg
CK002.1122.840.A000 PX2065522	IP44	1x	1196x296	3760lm	125 lm/W	4000K	4,40 kg
CL001.1122.830.A000 PX2065529	IP40	2x	Zwieszany 600x600	3610lm	120 lm/W	3000K	4,30 kg
CL001.1122.840.A000 PX2065536	IP40	2x	Zwieszany 600x600	3680lm	123 lm/W	4000K	4,30 kg
CL002.1122.830.A000 PX2065543	IP40	1x	Zwieszany 1196x296	3670lm	122 lm/W	3000K	4,40 kg
CL002.1122.840.A000 PX2065550	IP40	1x	Zwieszany 1196x296	3760lm	125 lm/W	4000K	4,40 kg
CM001.1122.830.A000 PX2065669	IP40	2x	NT 625x625	3610lm	120 lm/W	3000K	7,40 kg
CM001.1122.840.A000 PX2065676	IP40	2x	NT 623x623	3680lm	123 lm/W	4000K	7,40 kg
CM002.1122.830.A000 PX2065683	IP40	1x	NT 1225x300	3670lm	122 lm/W	3000K	7,40 kg
CM002.1122.840.A000 PX2065690	IP40	1x	NT 1225x300	3760lm	125 lm/W	4000K	7,40 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wymiary: 600x600 , 1196x296 , 623x623 NT , 625x625 NT , 1225x300 NT , 600x600 zwieszany , 1196x296 zwieszany
Temp. barwowa: 3000K , 4000K