

Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/lampa-sufitowa-sun-led-pxf-lighting-p-6705.html>

Lampa sufitowa Sun LED PXF Lighting



Cena brutto	359,28 zł
Cena netto	292,10 zł
Numer katalogowy	CK002.1122.830.A000
Producent	PXF Lighting

Opis produktu

Sun LED

Nowoczesna oprawa oświetleniowa zaprojektowana pod źródła LED o wysokiej skuteczności świetlnej. SUN LED charakteryzuje się estetycznym wyglądem, szybkim montażem, posiada wysokie parametry świetlne i niski współczynnik ośnienia UGR. SUN LED wyposażono w zasilacze o współczynniku mocy $\cos \phi > 0,95$. Możliwość sterowania oświetleniem DALI - na zapytanie. Produkt przeznaczony do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor biały). Istnieje możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL. Płyta mikropryzmatyczna MPRM. Dla wersji zwieszanej akcesoria do zawieszenia w komplecie

Montaż: Sufit podwieszany o widocznej konstrukcji nośnej, G/K do wersji 600x600 z dodatkowa ramką, zwieszany, nastropowy

Akcesoria: Ramka G/K do wersji 600x600, zawieszenie (zwykłe i elektryczne).

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, korytarze

Kategoria oprawy: oprawa wewnętrzna kasetonowa

Zasilanie: 230 V

Oprawy dostępne w następujących wersjach:

	Stopień ochrony (IP)	Moduły LED	Info	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna oprawy	Temp. barwowa	Waga
CK001.1122.830.A000 PX2065501	IP44	2x	600x600	3610lm	120 lm/W	3000K	4,30 kg
CK001.1122.840.A000 PX2065508	IP44	2x	600x600	3680lm	123 lm/W	4000K	4,30 kg
CK002.1122.830.A000 PX2065515	IP44	1x	1196x296	3670lm	122 lm/W	3000K	4,40 kg
CK002.1122.840.A000 PX2065522	IP44	1x	1196x296	3760lm	125 lm/W	4000K	4,40 kg
CL001.1122.830.A000 PX2065529	IP40	2x	Zwieszany 600x600	3610lm	120 lm/W	3000K	4,30 kg
CL001.1122.840.A000 PX2065536	IP40	2x	Zwieszany 600x600	3680lm	123 lm/W	4000K	4,30 kg
CL002.1122.830.A000 PX2065543	IP40	1x	Zwieszany 1196x296	3670lm	122 lm/W	3000K	4,40 kg
CL002.1122.840.A000 PX2065550	IP40	1x	Zwieszany 1196x296	3760lm	125 lm/W	4000K	4,40 kg
CM001.1122.830.A000 PX2065669	IP40	2x	NT 625x625	3610lm	120 lm/W	3000K	7,40 kg
CM001.1122.840.A000 PX2065676	IP40	2x	NT 623x623	3680lm	123 lm/W	4000K	7,40 kg
CM002.1122.830.A000 PX2065683	IP40	1x	NT 1225x300	3670lm	122 lm/W	3000K	7,40 kg
CM002.1122.840.A000 PX2065690	IP40	1x	NT 1225x300	3760lm	125 lm/W	4000K	7,40 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wymiary: 600x600 , 1196x296 , 623x623 NT , 625x625 NT , 1225x300 NT , 600x600 zwieszany , 1196x296 zwieszany
Temp. barwowa: 3000K , 4000K