

Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/lampa-sufitowa-torino-ip54-led-plexiform-p-6707.html>

Lampa sufitowa Torino IP54 LED Plexiform

Cena brutto	541,06 zł
Cena netto	439,89 zł
Cena poprzednia	882,33 zł
Numer katalogowy	CQ002.1122.840.A000
Producent	PLEXIFORM

Opis produktu

Torino IP54 LED

Oprawa TORINO IP54 LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem i równomierną luminancją na powierzchni klosza.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostacyjnie w kolorze białym. Klosz mleczny OPAL oraz mikropryzmatyczny MPRM

Montaż: nastropowy

Zastosowanie: podcienie, toalety, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa wewnętrzna kasetonowa

Zasilanie: 230 V

Oprawy dostępne w następujących wersjach:

	Moc oprawy	Zakres temperatur pracy	Raster / przesłona	Strumień światlny oprawy	Skuteczność światlna oprawy	Temp. barwowa	Waga
CQ001.1111.830.A000 PX3760729	21W	-20 ... 40 °C	OPAL	2700lm	129 lm/W	3000K	6,50 kg
CQ001.1111.840.A000 PX3760736	21W	-20 ... 40 °C	OPAL	2790lm	133 lm/W	4000K	6,50 kg
CQ002.1111.830.A000 PX3760743	30W	-20 ... 40 °C	OPAL	3780lm	126 lm/W	3000K	6,50 kg
CQ002.1111.840.A000 PX3760750	30W	-20 ... 40 °C	OPAL	3900lm	130 lm/W	4000K	6,50 kg
CQ003.1111.830.A000 PX3760757	21W	-20 ... 40 °C	OPAL	2740lm	130 lm/W	3000K	6,50 kg
CQ003.1111.840.A000 PX3760764	21W	-20 ... 40 °C	OPAL	2820lm	134 lm/W	4000K	6,50 kg
CQ004.1111.830.A000 PX3760771	30W	-20 ... 40 °C	OPAL	3820lm	127 lm/W	3000K	6,50 kg
CQ004.1111.840.A000 PX3760778	30W	-20 ... 40 °C	OPAL	3940lm	131 lm/W	4000K	6,50 kg
CQ001.1122.830.A000 PX3760849	21W	-10 ... 35 °C	MPRM	2980lm	142 lm/W	3000K	6,50 kg
CQ001.1122.840.A000 PX3760855	21W	-10 ... 35 °C	MPRM	3070lm	146 lm/W	4000K	6,50 kg
CQ002.1122.830.A000 PX3760861	30W	-10 ... 35 °C	MPRM	4170lm	139 lm/W	3000K	6,50 kg
CQ002.1122.840.A000 PX3760867	30W	-10 ... 35 °C	MPRM	4300lm	143 lm/W	4000K	6,50 kg
CQ003.1122.830.A000 PX3760873	21W	-10 ... 35 °C	MPRM	3000lm	143 lm/W	3000K	6,50 kg
CQ003.1122.840.A000 PX3760879	21W	-10 ... 35 °C	MPRM	3100lm	148 lm/W	4000K	6,50 kg
CQ004.1122.830.A000 PX3760885	30W	-10 ... 35 °C	MPRM	4200lm	140 lm/W	3000K	6,50 kg
CQ004.1122.840.A000 PX3760891	30W	-10 ... 35 °C	MPRM	4340lm	145 lm/W	4000K	6,50 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ oprawy: 21W 2700lm , 21W 2740lm , 21W 2790lm , 21W 2820lm , 21W 2980lm , 21W 3000lm , 21W 3070lm , 21W 3100lm , 30W 3780lm , 30W 3820lm , 30W 3900lm , 30W 3940lm , 30W 4170lm , 30W 4200lm , 30W 4300lm , 30W 4340lm