

Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/lampa-sufitowa-tubo-nt-ip44-led-pxf-lighting-p-6661.html>



Lampa sufitowa Tubo NT IP44 LED PXF Lighting

Cena brutto	376,60 zł
Cena netto	306,18 zł
Numer katalogowy	BB012.4466.840.A000
Producent	PXF Lighting

Opis produktu

Tubo NT IP44 LED

Nastropowa oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.

Montaż: Nastropowy

Zastosowanie: korytarze, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa wewnętrzna

Zasilanie: 230 V

Oprawy dostępne w następujących wersjach:

	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna oprawy	Kąt rozsyłu	Temp. barwowa	Waga
BB010.4466.830.A000 PX4111285	14W	1420lm	101 lm/W	30 °	3000K	0,70 kg
BB010.4466.840.A000 PX4111292	14W	1460lm	104 lm/W	30 °	4000K	0,70 kg
BB011.4466.830.A000 PX4111299	14W	1430lm	102 lm/W	50 °	3000K	0,70 kg
BB011.4466.840.A000 PX4111306	14W	1470lm	105 lm/W	50 °	4000K	0,70 kg
BB012.4466.830.A000 PX4111313	14W	1330lm	95 lm/W	70 °	3000K	0,70 kg
BB012.4466.840.A000 PX4111320	14W	1370lm	98 lm/W	70 °	4000K	0,70 kg
BB013.4466.830.A000 PX4111327	21W	1960lm	93 lm/W	30 °	3000K	0,70 kg
BB013.4466.840.A000 PX4111334	21W	2020lm	96 lm/W	30 °	4000K	0,70 kg
BB014.4466.830.A000 PX4111341	21W	1970lm	94 lm/W	50 °	3000K	0,70 kg
BB014.4466.840.A000 PX4111348	21W	2030lm	97 lm/W	50 °	4000K	0,70 kg
BB015.4466.830.A000 PX4111355	21W	1830lm	87 lm/W	70 °	3000K	0,70 kg
BB015.4466.840.A000 PX4111362	21W	1890lm	90 lm/W	70 °	4000K	0,70 kg
BB001.4466.840.A000 PX4088985	15W	1460lm	97 lm/W	30 °	4000K	0,80 kg
BB002.4466.830.A000 PX4088986	15W	1430lm	95 lm/W	50 °	3000K	0,80 kg
BB002.4466.840.A000 PX4088987	15W	1470lm	98 lm/W	50 °	4000K	0,80 kg
BB003.4466.830.A000 PX4088988	15W	1330lm	89 lm/W	70 °	3000K	0,80 kg
BB001.4466.830.A000 PX4088984	15W	1420lm	95 lm/W	30 °	3000K	0,80 kg
BB003.4466.840.A000 PX4088989	15W	1370lm	91 lm/W	70 °	4000K	0,80 kg
BB007.4466.830.A000 PX4088996	29W	2550lm	88 lm/W	30 °	3000K	0,80 kg
BB007.4466.840.A000 PX4088997	29W	2630lm	91 lm/W	30 °	4000K	0,80 kg
BB008.4466.830.A000 PX4088998	29W	2560lm	88 lm/W	50 °	3000K	0,80 kg
BB009.4466.830.A000 PX4089000	29W	2390lm	82 lm/W	70 °	3000K	0,80 kg
BB009.4466.840.A000 PX4089001	29W	2460lm	85 lm/W	70 °	4000K	0,80 kg
BB008.4466.840.A000 PX4088999	29W	2640lm	91 lm/W	50 °	4000K	0,80 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ oprawy: 14W 1330lm , 14W 1370lm , 14W 1420lm , 14W 1430lm , 14W 1460lm , 14W 1470lm , 15W 1330lm , 15W 1370lm , 15W 1420lm , 15W 1430lm , 15W 1460lm , 15W 1470lm , 21W 1830lm , 21W 1890lm , 21W 1960lm , 21W 1970lm , 21W 2020lm , 21W 2030lm , 29W 2390lm , 29W 2460lm , 29W 2550lm , 29W 2560lm , 29W 2630lm , 29W 2640lm