

Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/lampa-wiszaca-sigma-ii-corner-led-pxf-lighting-p-6643.html>

Lampa wisząca Sigma II Corner LED PXF Lighting



Cena brutto	385,19 zł
Cena netto	313,16 zł
Numer katalogowy	AS005.2222.830.A020
Producent	PXF Lighting

Opis produktu

Sigma II Corner LED

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.

Montaż: zwieszany

Akcesoria: Końcówka PC gładka, końcówka PC z logo PXF Lighting, łącznik liniowy niewidoczny, zawieszania zwykłe, elektryczne), łącznik NT. Elementy umożliwiające montaż linki zwieszakowej są dostępne w komplecie z oprawą.

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa systemowa

Zasilanie: 230 V

	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna oprawy	Temp. barwowa	Waga
AS005.2211.830.A020 PX4042674	OPAL	1290lm	92 lm/W	3000K	2,30 kg
AS005.2211.840.A020 PX4042680	OPAL	1320lm	94 lm/W	4000K	2,30 kg
AS005.2222.830.A020 PX4042710	MPRM	1380lm	99 lm/W	3000K	2,30 kg
AS005.2222.840.A020 PX4042718	MPRM	1410lm	101 lm/W	4000K	2,30 kg
AS001.2211.830.A020 PX4041015	OPAL	2330lm	93 lm/W	3000K	2,30 kg
AS001.2211.840.A020 PX4041022	OPAL	2380lm	95 lm/W	4000K	2,30 kg
AS001.2222.830.A020 PX4041057	MPRM	2510lm	100 lm/W	3000K	2,30 kg
AS001.2222.840.A020 PX4041064	MPRM	2560lm	102 lm/W	4000K	2,30 kg
AS006.2211.830.A020 PX4043295	OPAL	2200lm	116 lm/W	3000K	2,30 kg
AS006.2211.840.A020 PX4043302	OPAL	2270lm	119 lm/W	4000K	2,30 kg
AS006.2222.830.A020 PX4043309	MPRM	2390lm	126 lm/W	3000K	2,30 kg
AS006.2222.840.A020 PX4043316	MPRM	2460lm	129 lm/W	4000K	2,30 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ oprawy: 1290lm OPAL , 1320lm OPAL , 2200lm OPAL , 2270lm OPAL , 2330lm OPAL , 2380lm OPAL , 1380lm MPRM , 1410lm MPRM , 2390lm MPRM , 2460lm MPRM , 2510lm MPRM , 2560lm MPRM

Oprawy dostępne w następujących wersjach: