Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:49

Link do produktu: https://oswietlenie-sklep.pl/lampa-wiszaca-sigma-ii-led-premium-plexiform-p-6642.html



# Lampa wisząca Sigma II LED premium Plexiform

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **267,88 zł** |
| Cena netto | **217,79 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**436,84 zł**~~ |
| Numer katalogowy | **AR015.2222.840.A000** |
| Producent | **PLEXIFORM** |

## Opis produktu

### Sigma II LED PREMIUM

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu. System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie rastrów LED stworzone przez PXF Lighting, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rozwiązań rastrowych w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

**Wykonanie**: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z poliwęglanu. Wersja DI-IN: klosz górny OPAL.
**Montaż**: Zwieszany
**Akcesoria**: Końcówka PC gładka, końcówka PC z logo PXF Lighting, łącznik liniowy niewidoczny, zawieszenia (zwykłe, elektryczne). Tylko dla wersji DI: łącznik NT, maskownica (nieregulowalny rozstaw otworów montażowych). Elementy umożliwiające montaż linki zwieszakowej są dostępne w komplecie z oprawą.
**Zastosowanie**: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,poczekalnie, recepcje
**Kategoria oprawy**: oprawa systemowa
**Zasilanie**: 230 V

**Oprawy dostępne w następujących wersjach:**

| | Stopień ochrony (IP) | Moc oprawy | Raster / przesłona | Strumień świetlny oprawy | Skuteczność świetlna oprawy | Rozsył światła | Temp. barwowa | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR015.2211.830.A000<br>PX4043001 | IP20 | 10W | OPAL | 1100lm | 110 lm/W | DI | 3000K | 1,30 kg |
| AR015.2211.840.A000<br>PX4043008 | IP20 | 10W | OPAL | 1130lm | 113 lm/W | DI | 4000K | 1,30 kg |
| AR016.2211.830.A000<br>PX4043015 | IP20 | 19W | OPAL | 2200lm | 116 lm/W | DI | 3000K | 2,30 kg |
| AR016.2211.840.A000<br>PX4043022 | IP20 | 19W | OPAL | 2270lm | 119 lm/W | DI | 4000K | 2,30 kg |
| AR017.2211.830.A000<br>PX4043029 | IP20 | 28W | OPAL | 3300lm | 118 lm/W | DI | 3000K | 3,20 kg |
| AR017.2211.840.A000<br>PX4043036 | IP20 | 28W | OPAL | 3400lm | 121 lm/W | DI | 4000K | 3,20 kg |
| AR018.2211.830.A000<br>PX4043043 | IP20 | 38W | OPAL | 4400lm | 116 lm/W | DI | 3000K | 4,50 kg |
| AR018.2211.840.A000<br>PX4043050 | IP20 | 38W | OPAL | 4540lm | 119 lm/W | DI | 4000K | 4,50 kg |
| AR015.2222.830.A000<br>PX4043057 | IP20 | 10W | MPRM | 1190lm | 119 lm/W | DI | 3000K | 1,30 kg |
| AR015.2222.840.A000<br>PX4043064 | IP20 | 10W | MPRM | 1230lm | 123 lm/W | DI | 4000K | 1,30 kg |
| AR016.2222.830.A000<br>PX4043071 | IP20 | 19W | MPRM | 2390lm | 126 lm/W | DI | 3000K | 2,30 kg |
| AR016.2222.840.A000<br>PX4043078 | IP20 | 19W | MPRM | 2460lm | 129 lm/W | DI | 4000K | 2,30 kg |
| AR017.2222.830.A000<br>PX4043085 | IP20 | 28W | MPRM | 3580lm | 128 lm/W | DI | 3000K | 3,20 kg |
| AR017.2222.840.A000<br>PX4043092 | IP20 | 28W | MPRM | 3690lm | 132 lm/W | DI | 4000K | 3,20 kg |
| AR018.2222.830.A000<br>PX4043099 | IP20 | 38W | MPRM | 4770lm | 126 lm/W | DI | 3000K | 4,50 kg |
| AR018.2222.840.A000<br>PX4043106 | IP20 | 38W | MPRM | 4920lm | 129 lm/W | DI | 4000K | 4,50 kg |
| AR015.2233.830.A000<br>PX4043113 | IP20 | 12W | PAR | 1560lm | 130 lm/W | DI | 3000K | 1,40 kg |
| AR015.2233.840.A000<br>PX4043120 | IP20 | 12W | PAR | 1600lm | 133 lm/W | DI | 4000K | 1,40 kg |
| AR016.2233.830.A000<br>PX4043127 | IP20 | 22W | PAR | 3110lm | 141 lm/W | DI | 3000K | 2,50 kg |
| AR016.2233.840.A000<br>PX4043134 | IP20 | 22W | PAR | 3210lm | 146 lm/W | DI | 4000K | 2,50 kg |
| AR017.2233.830.A000<br>PX4043141 | IP20 | 32W | PAR | 4670lm | 146 lm/W | DI | 3000K | 3,40 kg |
| AR017.2233.840.A000<br>PX4043148 | IP20 | 32W | PAR | 4810lm | 150 lm/W | DI | 4000K | 3,40 kg |
| AR018.2233.830.A000<br>PX4043155 | IP20 | 42W | PAR | 6220lm | 148 lm/W | DI | 3000K | 4,80 kg |
| AR018.2233.840.A000<br>PX4043162 | IP20 | 42W | PAR | 6410lm | 153 lm/W | DI | 4000K | 4,80 kg |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Moc oprawy**: 10W MPRM , 19W MPRM , 28W MPRM , 38W MPRM , 10W OPAL , 19W OPAL , 28W OPAL , 38W OPAL , 12W PAR , 22W PAR , 32W PAR , 42W PAR
**Temp. barwowa**: 3000K , 4000K