

Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/oprawa-do-sufitow-modulowych-lugclassic-eco-lb-led-pt-lug-p-6899.html>



Oprawa do sufitów modułowych LUGCLASSIC ECO LB LED P/T LUG

Cena brutto	667,92 zł
Cena netto	543,02 zł
Numer katalogowy	300061.00001
Producent	LUG
Etykieta energetyczna	C/D

Opis produktu

Oprawa do sufitów modułowych LUGCLASSIC ECO LB LED P/T LUG

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED.

- Wysoka skuteczność do 124 lm/W
- Uniwersalny design
- Łatwy i szybki montaż
- Bezobsługowa eksploatacja

Dane techniczne:

- Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu
- Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
- Kolor: biały
- Barwa światła [K]: 3000, 4000
- Moc [W]: 23,27,36,40
- Klosz: pleksi opalowa (PLX)
- Sprawność zasilacza: >89%
- Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
- Zawiera źródło światła: tak
- Rodzaj osprzętu: STANDARD, EASY CONNECT, DALI EASY CONNECT, WIELAND, EM 3h EASY CONNECT
- Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm², przewód max 5x2,5 mm²
- Rozsył światła: obrotowo-symetryczny
- Sposób świecenia: bezpośredni
- Żywotność (L80B10): 50 000 h
- Zakres temperatury pracy: 0°C ... +35°C
- Gwarancja: 3 lata
- Zastosowanie: ciągi komunikacyjne, sale konferencyjne

Wymiary:

- Typ 600x600: 595mm x 595mm x 60mm
- Typ 625x625: 595mm x 595mm x 60mm

Oprawa modułowa w wersjach:

Typ: 600x600

Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/ Ra	Certyfikat CNBOP	Certyfikat ENEC	Strumień w trybie awaryjnym [lm]
Rodzaj osprzętu: STANDARD											
300061.00021	3x14W (57W)	22	23	3450	2800	122	3000	≥80	nie	tak	-
300061.00001	3x14W (57W)	22	23	3600	2850	124	4000	≥80	nie	tak	-
300061.00022	4x14/18W (76W/96W)	32	36	4900	3900	108	3000	≥80	nie	tak	-
300061.00002	4x14/18W (76W/96W)	32	36	5150	3950	110	4000	≥80	nie	tak	-
Rodzaj osprzętu: EASY CONNECT											
300061.00067	3x14W (57W)	22	23	3450	2800	122	3000	≥80	nie	nie	-
300061.00068	3x14W (57W)	22	23	3600	2850	124	4000	≥80	nie	nie	-
300061.00069	4x14/18W (76W/96W)	32	36	4900	3900	108	3000	≥80	nie	nie	-
300061.00070	4x14/18W (76W/96W)	32	36	5150	3950	110	4000	≥80	nie	nie	-
Rodzaj osprzętu: DALI EASY CONNECT											
300061.00041	3x14W (57W)	22	23	3450	2800	122	3000	≥80	nie	nie	-
300061.00043	3x14W (57W)	22	23	3600	2850	124	4000	≥80	nie	nie	-
300061.00044	4x14/18W (76W/96W)	32	36	4900	3900	108	3000	≥80	nie	nie	-
300061.00042	4x14/18W (76W/96W)	32	36	5150	3950	110	4000	≥80	nie	nie	-
Rodzaj osprzętu: WIELAND											
300061.00025	3x14W (57W)	22	23	3450	2800	122	3000	≥80	nie	tak	-
300061.00005	3x14W (57W)	22	23	3600	2850	124	4000	≥80	nie	tak	-
300061.00026	4x14/18W (76W/96W)	32	36	4900	3900	108	3000	≥80	nie	tak	-
300061.00006	4x14/18W (76W/96W)	32	36	5150	3950	110	4000	≥80	nie	tak	-
Rodzaj osprzętu: EM 3h EASY CONNECT											
300061.00027B	3x14W (57W)	22	27	3450	2800	104	3000	≥80	nie	nie	330
300061.00007B	3x14W (57W)	22	27	3600	2850	106	4000	≥80	nie	nie	330
300061.00028B	4x14/18W (76W/96W)	32	40	4900	3900	98	3000	≥80	nie	nie	330
300061.00008B	4x14/18W (76W/96W)	32	40	5150	3950	99	4000	≥80	nie	nie	330

Typ: 625x625

Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/ Ra	Certyfikat CNBOP	Certyfikat ENEC	Strumień w trybie awaryjnym [lm]
Rodzaj osprzętu: EASY CONNECT											
300061.00031	3x14W (57W)	22	23	3450	2800	122	3000	≥80	nie	tak	-
300061.00011	3x14W (57W)	22	23	3600	2850	124	4000	≥80	nie	tak	-
300061.00032	4x14/18W (76W/96W)	32	36	4900	3900	108	3000	≥80	nie	tak	-
300061.00012	4x14/18W (76W/96W)	32	36	5150	3950	110	4000	≥80	nie	tak	-
Rodzaj osprzętu: DALI EASY CONNECT											
300061.00045	3x14W (57W)	22	23	3450	2800	122	3000	≥80	nie	nie	-
300061.00047	3x14W (57W)	22	23	3600	2850	124	4000	≥80	nie	nie	-
300061.00048	4x14/18W (76W/96W)	32	36	4900	3900	108	3000	≥80	nie	nie	-
300061.00046	4x14/18W (76W/96W)	32	36	5150	3950	110	4000	≥80	nie	nie	-
Rodzaj osprzętu: WIELAND											
300061.00035	3x14W (57W)	22	23	3450	2800	122	3000	≥80	nie	tak	-
300061.00015	3x14W (57W)	22	23	3600	2850	124	4000	≥80	nie	tak	-
300061.00036	4x14/18W (76W/96W)	32	36	4900	3900	108	3000	≥80	nie	tak	-
300061.00016	4x14/18W (76W/96W)	32	36	5150	3950	110	4000	≥80	nie	tak	-
Rodzaj osprzętu: EM 3h EASY CONNECT											
300061.00037B	3x14W (57W)	22	27	3450	2800	104	3000	≥80	nie	nie	330
300061.00017B	3x14W (57W)	22	27	3600	2850	106	4000	≥80	nie	nie	330
300061.00038B	4x14/18W (76W/96W)	32	40	4900	3900	98	3000	≥80	nie	nie	330
300061.00018B	4x14/18W (76W/96W)	32	40	5150	3950	99	4000	≥80	nie	nie	330

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model: 300061.00001 , 300061.00002 , 300061.00005 , 300061.00006 , 300061.00007B , 300061.00008B , 300061.00011 , 300061.00012 , 300061.00015 , 300061.00016 , 300061.00017B , 300061.00018B , 300061.00021 , 300061.00022 , 300061.00025 , 300061.00026 , 300061.00027B , 300061.00028B , 300061.00031 , 300061.00032 , 300061.00035 , 300061.00036 , 300061.00037B , 300061.00041 , 300061.00042 , 300061.00043 , 300061.00044 , 300061.00045 , 300061.00046 , 300061.00047 , 300061.00067 , 300061.00068 , 300061.00069 , 300061.00070