

Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/oprawa-do-sufitow-modulowych-lugclassic-led-pt-lug-p-6893.html>



Oprawa do sufitów modułowych LUGCLASSIC LED P/T LUG

Cena brutto	1 331,46 zł
Cena netto	1 082,49 zł
Numer katalogowy	060141.5L05.315
Producent	LUG
Etykieta energetyczna	C/D

Opis produktu

Oprawa do sufitów modułowych LUGCLASSIC LED P/T LUG

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED.

- Wysoka skuteczność do 120 lm/W
- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design

Dane techniczne:

- Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu
- Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
- Kolor: biały
- Moc [W]: 40,82
- Barwa światła: 3000,4000
- Klosz: pleksi opalowa (PLX)
- Sprawność zasilacza: >84%
- Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
- Zawiera źródło światła: tak
- Rodzaj osprzętu: ED
- Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm²
- Rozsył światła: obrotowo-symetryczny
- Sposób świecenia: bezpośredni
- Żywotność (L70B50): 50 000 h
- Zakres temperatury pracy: 0°C ... +25°C
- Dostępne na zamówienie: DALI, moduł awaryjny LED, oprawy do zastosowania w sufitach KNAUF, AMF, ROCKFON (na zamówienie)
- Informacje dodatkowe: Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.
- Gwarancja: 5 lat
- Zastosowanie: biura, szpitale, laboratoria, supermarkety, sale lekcyjne, aule

Wymiary:

- Typ 600x600: 595 mm x 595 mm x 75 mm x 112 mm
- Typ 625x625: 622mm x 622 mm x 75 mm x 112 mm

Oprawa modułowa w następujących wersjach:

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Typ: 600x600					
060141.5L05.315	40	4400	110	3000	≥80
060141.5L06.315	40	4800	120	4000	≥80
060141.5L07.315	82	8400	102	3000	≥80
060141.5L08.315	82	9200	112	4000	≥80
Typ: 625x625					
060141.5L05.325	40	4400	110	3000	≥80
060141.5L06.325	40	4800	120	4000	≥80
060141.5L07.325	82	8400	102	3000	≥80
060141.5L08.325	82	9200	112	4000	≥80

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc oprawy: 40W , 82W

Typ: 600x600 , 625x625

Barwa światła: 3000K , 4000K