

Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/oprawa-do-sufitow-modulowych-office-plus-lb-led-nt-lug-p-6924.html>



## Oprawa do sufitów modułowych OFFICE PLUS LB LED N/T LUG

Cena brutto	<b>811,82 zł</b>
Cena netto	<b>660,02 zł</b>
Numer katalogowy	<b>300061.00201</b>
Producent	<b>LUG</b>
Etykieta energetyczna	<b>C/D</b>

### Opis produktu

#### Oprawa do sufitów modułowych OFFICE PLUS LB LED N/T LUG

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED.

- Wysoka skuteczność do 112 lm/W
- Optyka minimalizująca oślnienie
- Uniwersalny design
- Łatwy i szybki montaż
- Bezobsługowa eksploatacja

#### Dane techniczne:

- Moc oprawy [W]: 38
- Barwa światła [K]: 4000
- Montaż: bezpośrednio na suficie
- Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
- Kolor: biały
- Sprawność zasilacza: >90%
- Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
- Zawiera źródło światła: tak
- Rodzaj osprzętu: ED, EM 3h, DALI
- Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm<sup>2</sup>
- Rozsył światła: symetryczny
- Sposób świecenia: bezpośredni
- Raster: aluminiowy matowy, aluminiowy matowy biały
- Żywotność (L80B10): 50 000 h
- Gwarancja: 3 lata
- Zastosowanie: biura, szpitale, laboratoria, supermarket, sale lekcyjne, aule

Oprawa modułowa w następujących wersjach:

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	:RI/Ra	UGR	Rodzaj osprzętu	Strumień w trybie awaryjnym [lm]	Zakres temperatury pracy [°C]
<b>Raster: aluminiowy matowy</b>									
300061.00199	56	6350	113	4000	≥80	<17	DALI	-	0 ... +35
300061.00201	38	4350	114	3000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00201B	40	4350	109	3000	≥80	<17	EM 3h	175	0 ... +30
<b>Raster: aluminiowy matowy biały</b>									
300061.00213	38	4400	116	3000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00213B	40	4400	110	3000	≥80	<17	EM 3h	180	0 ... +30
<b>Raster: aluminiowy matowy</b>									
300061.00210	38	4450	117	4000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00210B	40	4450	111	4000	≥80	<17	EM 3h	185	0 ... +30
<b>Raster: aluminiowy matowy biały</b>									
300061.00214	38	4550	120	4000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00214B	40	4550	114	4000	≥80	<17	EM 3h	190	0 ... +30
<b>Raster: aluminiowy matowy</b>									
300061.00211	56	6200	111	3000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00211B	58	6200	107	3000	≥80	<17	EM 3h	260	0 ... +30
<b>Raster: aluminiowy matowy biały</b>									
300061.00215	56	6300	112	3000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00215B	58	6300	109	3000	≥80	<17	EM 3h	270	0 ... +30
<b>Raster: aluminiowy matowy</b>									
300061.00212	56	6350	113	4000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00212B	58	6350	109	4000	≥80	<17	EM 3h	275	0 ... +30
<b>Raster: aluminiowy matowy biały</b>									
300061.00216	56	6450	115	4000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00216B	58	6450	111	4000	≥80	<17	EM 3h	285	0 ... +30

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Model:** 300061.00201 , 300061.00210 , 300061.00211 , 300061.00212 , 300061.00199 , 300061.00213 , 300061.00214 , 300061.00215 , 300061.00216