

Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/oprawa-do-sufitow-modulowych-office-plus-lb-led-pt-lug-p-6925.html>

Oprawa do sufitów modułowych OFFICE PLUS LB LED P/T LUG

Cena brutto	933,33 zł
Cena netto	758,80 zł
Numer katalogowy	300061.00200
Producent	LUG
Etykieta energetyczna	C/D

Opis produktu

Oprawa do sufitów modułowych OFFICE PLUS LB LED P/T LUG

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED.

- Wysoka skuteczność do 120 lm/W
- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design
- Optyka minimalizująca ośnienie

Dane techniczne:

- Moc oprawy [W]: 38, 56
- Barwa światła [K]: 4000, 3000
- Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu
- Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
- Kolor: biały
- Sprawność zasilacza: >90%
- Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
- Zawiera źródło światła: tak
- Rodzaj osprzętu: ED, EM 3h, DALI
- Przyłącze elektryczne: przewód max 4x2,5 mm²
- Rozsył światła: symetryczny
- Sposób świecenia: bezpośredni
- Raster: aluminiowy matowy, aluminiowy matowy biały
- Żywotność (L80B10): 50 000 h
- Gwarancja: 3 lataZastosowanie: biura, szpitale, laboratoria, supermarket, sale lekcyjne, aule

Wymiary:

- Typ 600x600: 595mm x 595mm x 65mm
- Typ 625x625: 620mm x 620mm x 65mm

Dostępne modele oprawy modułowej:

Typ: 600x600

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	UGR	Rodzaj osprzętu	Strumień w trybie awaryjnym [lm]	Zakres temperatury pracy [°C]
Raster: aluminiowy matowy									
300061.00197	38	4450	117	4000	≥80	<17	DALI	-	0 ... +35
Raster: aluminiowy matowy błędy									
300061.00219	38	4550	120	4000	≥80	<17	DALI	-	0 ... +35
Raster: aluminiowy matowy									
300061.00200	56	6350	113	4000	≥80	<17	DALI	-	0 ... +35
Raster: aluminiowy matowy błędy									
300061.00222	56	6450	115	4000	≥80	<17	DALI	-	0 ... +35
Raster: aluminiowy matowy									
300061.00202	38	4350	114	3000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00202B	40	4350	109	3000	≥80	<17	EM 3h	175	0 ... +30
Raster: aluminiowy matowy błędy									
300061.00217	38	4400	116	3000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00217B	40	4400	110	3000	≥80	<17	EM 3h	180	0 ... +30
Raster: aluminiowy matowy									
300061.00203	38	4450	117	4000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00203B	40	4450	111	4000	≥80	<17	EM 3h	185	0 ... +30
Raster: aluminiowy matowy błędy									
300061.00218	38	4550	120	4000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00218B	40	4550	114	4000	≥80	<17	EM 3h	190	0 ... +30
Raster: aluminiowy matowy									
300061.00204	56	6200	111	3000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00204B	58	6200	107	3000	≥80	<17	EM 3h	260	0 ... +30
Raster: aluminiowy matowy błędy									
300061.00220	56	6300	112	3000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00220B	58	6300	109	3000	≥80	<17	EM 3h	270	0 ... +30
Raster: aluminiowy matowy									
300061.00205	56	6350	113	4000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00205B	58	6350	109	4000	≥80	<17	EM 3h	275	0 ... +30
Raster: aluminiowy matowy błędy									
300061.00221	56	6450	115	4000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00221B	58	6450	111	4000	≥80	<17	EM 3h	285	0 ... +30

Typ: 625x625

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	UGR	Rodzaj osprzętu	Strumień w trybie awaryjnym [lm]	Zakres temperatury pracy [°C]
Raster: aluminiowy matowy									
300061.00198	38	4450	117	4000	≥80	<17	DALI	-	0 ... +35
300061.00206	38	4350	114	3000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00206B	40	4350	109	3000	≥80	<17	EM 3h	175	0 ... +30
Raster: aluminiowy matowy biały									
300061.00223	38	4400	116	3000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00223B	40	4400	110	3000	≥80	<17	EM 3h	180	0 ... +30
Raster: aluminiowy matowy									
300061.00207	38	4450	117	4000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00207B	40	4450	111	4000	≥80	<17	EM 3h	185	0 ... +30
Raster: aluminiowy matowy biały									
300061.00224	38	4550	120	4000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00224B	40	4550	114	4000	≥80	<17	EM 3h	190	0 ... +30
Raster: aluminiowy matowy									
300061.00208	56	6200	111	3000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00208B	58	6200	107	3000	≥80	<17	EM 3h	260	0 ... +30
Raster: aluminiowy matowy biały									
300061.00225	56	6300	112	3000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00225B	58	6300	109	3000	≥80	<17	EM 3h	270	0 ... +30
Raster: aluminiowy matowy									
300061.00209	56	6350	113	4000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00209B	58	6350	109	4000	≥80	<17	EM 3h	275	0 ... +30
Raster: aluminiowy matowy biały									
300061.00226	56	6450	115	4000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00226B	58	6450	111	4000	≥80	<17	EM 3h	285	0 ... +30

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model: 300061.00200 , 300061.00202 , 300061.00203 , 300061.00204 , 300061.00205 , 300061.00197 , 300061.00217 , 300061.00218 , 300061.00220 , 300061.00221 , 300061.00219 , 300061.00222 , 300061.00206 , 300061.00207 , 300061.00208 , 300061.00209 , 300061.00198 , 300061.00223 , 300061.00224 , 300061.00225 , 300061.00226