

Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/oprawa-modulowa-office-lb-led-nt-lug-p-6930.html>

Oprawa modułowa OFFICE LB LED N/T LUG



Cena brutto	811,82 zł
Cena netto	660,02 zł
Numer katalogowy	300061.00132
Producent	LUG
Etykieta energetyczna	C/D

Opis produktu

Oprawa modułowa OFFICE LB LED N/T LUG

Nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED.

- Wysoka skuteczność do 114 lm/W
- Optyka minimalizująca oślnienie
- Uniwersalny design
- Łatwy i szybki montaż
- Bezobsługowa eksploatacja

Dane techniczne:

- Barwa światła [K]: 3000, 4000
- Moc [W]: 29,38
- Montaż: bezpośrednio na suficie
- Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
- Kolor: biały
- Sprawność zasilacza: >90%
- Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
- Zawiera źródło światła: tak
- Rodzaj osprzętu: ED, EM 3h
- Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm², przewód max 4x2,5 mm²
- Rozsył światła: symetryczny
- Sposób świecenia: bezpośredni
- Raster: aluminiowy matowy, aluminiowy matowy biały
- Żywotność (L80B10): 50 000 h
- Zakres temperatury pracy: 0°C ... +30°C
- Dostępne na zamówienie: DALI
- Gwarancja: 3 lata
- Zastosowanie: biura, szpitale, laboratoria, supermarkety, sale lekcyjne, aule

Oprawa modułowa w następujących wersjach:

Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	UGR	Moduł awaryjny	Strumień w trybie awaryjnym [lm]	Zakres temperatury pracy [°C]
Raster: aluminiowy matowy										
300061.00132	3x14W (57W)	29	3150	109	3000	≥80	<17	nie	-	0 ... +35
300061.00132A	3x14W (57W)	31	3150	102	3000	≥80	<17	tak	260	0 ... +30
300061.00132B	3x14W (57W)	31	3150	102	3000	≥80	<17	tak	260	0 ... +30
Raster: aluminiowy matowy biały										
300061.00136	3x14W (57W)	29	3200	110	3000	≥80	<17	nie	-	0 ... +35
300061.00136A	3x14W (57W)	31	3200	103	3000	≥80	<17	tak	270	0 ... +30
300061.00136B	3x14W (57W)	31	3200	103	3000	≥80	<17	tak	270	0 ... +30
Raster: aluminiowy matowy										
300061.00133	3x14W (57W)	29	3200	110	4000	≥80	<17	nie	-	0 ... +35
300061.00133A	3x14W (57W)	31	3200	103	4000	≥80	<17	tak	275	0 ... +30
300061.00133B	3x14W (57W)	31	3200	103	4000	≥80	<17	tak	275	0 ... +30
Raster: aluminiowy matowy biały										
300061.00137	3x14W (57W)	29	3250	112	4000	≥80	<17	nie	-	0 ... +35
300061.00137A	3x14W (57W)	31	3250	105	4000	≥80	<17	tak	285	0 ... +30
300061.00137B	3x14W (57W)	31	3250	105	4000	≥80	<17	tak	285	0 ... +30
Raster: aluminiowy matowy										
300061.00134	4x14W (76W)	38	4200	111	3000	≥80	<17	nie	-	0 ... +35
300061.00134A	4x14W (76W)	40	4200	105	3000	≥80	<17	tak	350	0 ... +30
300061.00134B	4x14W (76W)	40	4200	105	3000	≥80	<17	tak	350	0 ... +30
Raster: aluminiowy matowy biały										
300061.00138	4x14W (76W)	38	4250	112	3000	≥80	<17	nie	-	0 ... +35
300061.00138A	4x14W (76W)	40	4250	106	3000	≥80	<17	tak	360	0 ... +30
300061.00138B	4x14W (76W)	40	4250	106	3000	≥80	<17	tak	360	0 ... +30
Raster: aluminiowy matowy										
300061.00135	4x14W (76W)	38	4300	113	4000	≥80	<17	nie	-	0 ... +35
300061.00135A	4x14W (76W)	40	4300	108	4000	≥80	<17	tak	370	0 ... +30
300061.00135B	4x14W (76W)	40	4300	108	4000	≥80	<17	tak	370	0 ... +30
Raster: aluminiowy matowy biały										
300061.00139A	4x14W (76W)	40	4300	108	4000	≥80	<17	tak	380	0 ... +30
300061.00139	4x14W (76W)	38	4350	114	4000	≥80	<17	nie	-	0 ... +35
300061.00139B	4x14W (76W)	40	4350	109	4000	≥80	<17	tak	380	0 ... +30

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc oprawy: 29W , 38W

Raster: aluminiowy matowy , aluminiowy matowy biały

Barwa światła: 3000K , 4000K