

Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/oprawa-natynkowa-lugclassic-square-led-nt-lug-p-6894.html>



## Oprawa natynkowa LUGCLASSIC SQUARE LED N/T LUG

Cena brutto	<b>1 267,72 zł</b>
Cena netto	<b>1 030,67 zł</b>
Numer katalogowy	<b>060281.5L01.212</b>
Producent	<b>LUG</b>
Etykieta energetyczna	<b>C/D</b>

### Opis produktu

#### Oprawa natynkowa LUGCLASSIC SQUARE LED N/T LUG

Nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED.

#### Dane techniczne:

- Montaż: bezpośrednio na suficie
- Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
- Kolor: biały
- Wysoka skuteczność do 111 lm/W
- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design
- Klosz: pleksi opalowa (PLX), pleksi mikropryzmatyczna LOW-UGR (MPRM)
- Sprawność zasilacza: >84%
- Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
- Barwa światła [K]: 3000, 4000
- Zawiera źródło światła: tak
- Moc oprawy [W]: 21, 27, 35, 50, 67
- Rodzaj osprzętu: ED
- Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm<sup>2</sup>
- Rozsył światła: obrotowo-symetryczny
- Sposób świecenia: bezpośredni
- Żywotność (L80B10): 50 000 h
- Zakres temperatury pracy: 0°C ... +30°C
- Dostępne na zamówienie: DALI
- Gwarancja: 5 lat
- Zastosowanie: obiekty użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, sale konferencyjne, sale lekcyjne, hotele

Oprawa natynkowa w następujących wersjach:

Kod	Odporność mechaniczna	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
<b>Klosz: pleksi opalowa (PLX)</b>						
060281.5L01.211	IK07	21	2200	105	3000	≥80
060281.5L02.211	IK07	21	2300	110	4000	≥80
060281.5L03.211	IK07	27	2900	107	3000	≥80
060281.5L04.211	IK07	27	3000	111	4000	≥80
060281.5L05.211	IK07	35	3600	103	3000	≥80
060281.5L06.211	IK07	35	3700	106	4000	≥80
060281.5L07.221	IK09	50	5100	102	3000	≥80
060281.5L08.221	IK09	50	5500	110	4000	≥80
060281.5L09.221	IK09	67	6700	100	3000	≥80
060281.5L10.221	IK09	67	7300	109	4000	≥80
<b>Klosz: pleksi mikropryzmatyczna LOW-UGR (MPRM)</b>						
060281.5L01.212	IK06	21	2200	105	3000	≥80
060281.5L02.212	IK06	21	2300	110	4000	≥80
060281.5L03.212	IK06	27	2900	107	3000	≥80
060281.5L04.212	IK06	27	3000	111	4000	≥80
060281.5L05.212	IK06	35	3600	103	3000	≥80
060281.5L06.212	IK06	35	3700	106	4000	≥80
060281.5L07.222	IK06	50	5100	102	3000	≥80
060281.5L08.222	IK06	50	5500	110	4000	≥80
060281.5L09.222	IK06	67	6700	100	3000	≥80
060281.5L10.222	IK06	67	7300	109	4000	≥80

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Moc oprawy:** 21W , 27W , 35W , 50W , 67W

**Klosz:** pleksi mikropryzmatyczna LOW-UGR (MPRM) , pleksi opalowa (PLX)

**Barwa światła:** 3000K , 4000K