

Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/oprawa-podtynkowa-lugclassic-lb-led-pt-lug-p-6897.html>

## Oprawa podtynkowa LUGCLASSIC LB LED P/T LUG



Cena brutto	<b>1 074,38 zł</b>
Cena netto	<b>873,48 zł</b>
Numer katalogowy	<b>300061.00258</b>
Producent	<b>LUG</b>
Etykieta energetyczna	<b>C/D</b>

### Opis produktu

#### Oprawa podtynkowa LUGCLASSIC LB LED P/T LUG

Nowoczesna podtynkowa oprawa na źródła światła LED świecąca całą powierzchnią klosza.

- Wysoka skuteczność do 122 lm/W
- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia

#### Dane techniczne:

- Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu
- Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
- Kolor: biały
- Barwa światła [K]: 3000, 4000
- Moc [W]: 36, 43
- Klosz: pleksi opalowa (PLX)
- Sprawność zasilacza: 88%
- Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
- Zawiera źródło światła: tak
- Rodzaj osprzętu: ED, DALI
- Przyłącze elektryczne: przewód max 2x1,5 mm<sup>2</sup>, przewód max 4x1,5 mm<sup>2</sup>
- Rozsył światła: obrotowo-symetryczny
- Sposób świecenia: bezpośredni
- Żywotność (L80B10): 100 000 h
- Żywotność (TM21 L90B10): 30 000 h
- Gwarancja: 3 lata
- Zastosowanie: biura, sale lekcyjne, aule

#### Wymiary:

- Typ 600x600: 595mm x 595mm x 80 mm
- Typ 625x625: 620mm x 620mm x 80mm

Oprawa podtynkowa w następujących wersjach:

Kod	Rodzaj osprzętu	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	UGR	Zakres temperatury pracy [°C]	
<b>Typ: 600x600</b>									
300061.00149	ED	43	4800	112	3000	≥80	<19	0 ... +40	
300061.00150	ED	43	5000	116	4000	≥80	<19	0 ... +40	
300061.00151	DALI	43	4800	112	3000	≥80	<19	0 ... +40	
300061.00152	DALI	43	5000	116	4000	≥80	<19	0 ... +40	
300061.00256	ED	36	4150	115	3000	≥80	<19	0 ... +40	
300061.00257	ED	36	4400	122	4000	≥80	<19	0 ... +40	
300061.00258	DALI	36	4150	115	3000	≥80	<19	0 ... +40	
300061.00259	DALI	36	4400	122	4000	≥80	<19	0 ... +40	
<b>Typ: 625x625</b>									
300061.00153	ED	43	4800	112	3000	≥80	<19	0 ... +40	
300061.00154	ED	43	5000	116	4000	≥80	<19	0 ... +40	
300061.00155	DALI	43	4800	112	3000	≥80	<19	0 ... +40	
300061.00156	DALI	43	5000	116	4000	≥80	<19	0 ... +40	
300061.00260	ED	36	4150	115	3000	≥80	<19	0 ... +40	
300061.00261	ED	36	4400	122	4000	≥80	<19	0 ... +40	
300061.00262	DALI	36	4150	115	3000	≥80	<19	0 ... +40	
300061.00263	DALI	36	4400	122	4000	≥80	<19	0 ... +40	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Typ:** 600x600 , 625x625

**Moc oprawy:** 36W , 43W

**Rodzaj osprzętu:** DALI , ED

**Barwa światła:** 3000K , 4000K