

Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/panel-led-do-zabudowy-pt-gxgp299-greenlux-p-8682.html>

Panel LED do zabudowy p/t GXGP299 GREENLUX



Cena brutto	221,12 zł
Cena netto	179,77 zł
Numer katalogowy	GXGP299
Kod producenta	GXGP299
Producent	GREENLUX

Opis produktu

Panel LED do zabudowy p/t GXGP299 GREENLUX

PANEL LED

- ramka: lakierowane aluminium
- optyka LGP: pleksi (PMMA)
- przystoła: mleczny polipropylen (PP)
- wysokiej jakości materiały optyczne zapobiegające żółknięciu
- przeznaczone do montażu w podwieszanych sufitach modułowych
- możliwość zwieszenia na linkach lub montażu natynkowego (opcja)
- energooszczędny zamiennik opraw świetlówkowych T8/T5 (VVG/EVG)
- ponad 2-krotnie niższe zużycie energii względem T8/VVG/klasy C
- wysoka skuteczność świetlna - 100lm/W
- stabilizowany zasilacz DRIVER LED, CCD, SELV (nie jest dołączony - wymaga odrębnego zamówienia)
- współpracuje z czujnikami ruchu PIR/HF
- skompensowana moc bierna (Pf 0,95)
- 3-letnia gwarancja
- panele sprzedawane w opakowaniu po 2 sztuki
- dla skompletowania całej oprawy należy dokupić odpowiedni osprzęt

- lista kompletacyjna na następnych stronach

OPRAWY TECHNICZNE LED

· do dyspozycji również wersje:

IP44

- wodoodporna odmiana opraw serii VIRGO
- uszczelniona konstrukcja od strony użytkowej
- dodatkowo wyposażona w taśmę uszczelniającą

DALI

- sterowanie za pomocą systemu DALI (Digital Adressable Interface)
- dodatkowo możliwość ściemniania klasycznym wyłącznikiem (łącznikiem zwiernym)

IP44 DALI

- połączenie wersji IP44 i DALI

EMERGENCY

- podstawowy panel doposażony w moduł awaryjny, zapewniający oświetlenie awaryjne po zaniku zasilania
- sygnalizacja zasilania za pomocą zielonej diody LED
- wyposażony w przycisk testowy

IP44 EMERGENCY

- połączenie wersji IP44 i EMERGENCY

Parametry

Napięcie nominalne [V]::27-42V DC

Moc znamionowa [W]::48

Strumień świetlny [lm]::4800

Strumień świetlny źródeł światła [lm]::7300

Klasa EEI (2019/2015)::D

Barwa światła::neutralna biała
Temperatura barwowa Tc/CCT [K]:4000
Współczynnik oddawania barw (Ra/CRI):80
Stopień ochrony IP::IP44
Klasa ochrony porażeniowej::III
Oszczędność energii*:53%