

Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/slupek-sven-led-pxf-lighting-p-8795.html>



Słupek Sven LED PXF Lighting

Cena brutto	516,42 zł
Cena netto	419,85 zł
Numer katalogowy	HU001.4477.830.A000
Kod producenta	HU001.4477.830.A000
Producent	PXF Lighting

Opis produktu

Słupek Sven LED PXF Lighting

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

- Stopień ochrony (IP): IP65
- Odporność udarowa: IK08
- Klasa ochronności: I
- Ochrona źródła światła: Tak
- CE: Tak
- HACCP+: Tak

DANE ŚWIETLNE

- Barwa światła: Biała
- Wskaźnik oddawania barw: 80
- Degradacja diod LED: B10
- Spadek strumienia świetlnego w czasie: L90
- Żywotność diod LED: > 60000 h
- MacAdam SDCM: 3

DANE OPTYCZNE

- Raster / przesłona: SH
- Kolor klosza/pokrywy: Bezbarwny
- Materiał klosza: Szkło przezroczyste
- Optyka: LNS

DANE MECHANICZNE

- Rodzaj montażu: Do podłoża
- Materiał obudowy: Aluminium

DANE ELEKTRYCZNE

- Napięcie znamionowe: 220 ... 240 V
- Zasilacz/typ: ON/OFF

DANE INFORMACYJNE

- Kolor: Antracyt
- Zakres temperatur pracy: -20 ... 35 °C
- Tolerancja mocy i strumienia świetlnego: +/-10%

Opis: Słupek o subtelnej konstrukcji przystosowany do źródeł LED GU10. Doskonale rozwiązanie do dyskretnego oświetlenia otoczenia budynków, ścieżek oraz ogrodów. Możliwość lakierowania obudowy na dowolny kolor z palety RAL.

Wykonanie: Obudowa z aluminium malowanego farbą odporną na warunki zewnętrzne (standardowo w kolorze grafitowym, inne kolory na zapytanie). Klosz z szyby hartowanej.

Montaż: Do podłoża

Akcesoria: podstawa do betonu, podstawa do gruntu

Zasilanie: 230 V

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temp. barwowa	Waga [kg]
HU001.4477.830.A0 500	390	390	78	3000K	1,90
HU001.4477.840.A0 500	420	420	84	4000K	1,90
HU002.4477.830.A0 1000	730	730	73	3000K	1,90
HU002.4477.840.A0 1000	780	780	78	4000K	1,90
HU003.4477.830.A0 500	390	390	78	3000K	2,40
HU003.4477.840.A0 500	420	420	84	4000K	2,40
HU004.4477.830.A0 1000	730	730	73	3000K	2,40
HU004.4477.840.A0 1000	780	780	78	4000K	2,40

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
HU001.4477.830.A000	100	100	600
HU001.4477.840.A000	100	100	600
HU002.4477.830.A000	100	100	600
HU002.4477.840.A000	100	100	600
HU003.4477.830.A000	100	100	900
HU003.4477.840.A000	100	100	900
HU004.4477.830.A000	100	100	900
HU004.4477.840.A000	100	100	900

AKCESORIA

Element montażowy Greenlight podstawa

- FL019.00.0000 50x60 do betonu Szary

- FL020.00.0000 50x60 do gruntu Szary

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość lampy: 600[mm] , 900[mm]

Strumień świetlny: 390lm , 420lm , 730lm , 780lm